

THERMOANTIC HNF 41 fk US2**Thermo**

<u>Verwendung:</u>	Innen
<u>Dimensionen:</u>	20,5 x 192 mm
<u>Deckbreite:</u>	185 mm
<u>Länge:</u>	4,15 \ 4,45 \ 4,75 \ 5,05 m
<u>Qualität:</u>	US2 nach DIN EN 14519
<u>Holzart:</u>	nord. Fichte, PEFC PCAB,EU (N) nach DIN EN 13556
<u>Zertifizierung:</u>	Produktketten Zertifizierung: SCS-PEFC/COC-000566; Prozentsatzmethode
<u>Holzfeuchtigkeit:</u>	8 %
<u>Rohdichte:</u>	400 kg/m ³
<u>Wasserdampfdurchlässigkeit:</u>	$\mu = 60$
<u>Wärmeleitfähigkeit:</u>	$\lambda = 0,11 \text{ W} / (\text{m} \times \text{K})$
<u>Optik:</u>	THERMOANTIC thermobehandelt gehackt
<u>Farbtöne:</u>	Werkseitige Oberflächenbehandlung. Alle Standard Farbtöne lt. aktuellem Prospekt. Sonderfarben ab 100 qm möglich.
<u>Endprofilierung:</u>	Endprofilierung HNF
<u>Gebrauchsklasse:</u>	Kl. III nach DIN EN 335:2013-06
<u>Dauerhaftigkeit:</u>	Kl. 4 nach DIN EN 350-2
<u>Verlegung nach:</u>	Siehe Montageanleitung MOCOPINUS für Wand u. Decke THERMOANTIC HNF 41 fk US2

2118075 / 07.07.16

Nur die in diesem Dokument als solche erkennbaren Produkte sind FSC®-zertifiziert.