

**PICEA G4R 00 US2****Glattkant**

<b><u>Verwendung:</u></b>	Aussen
<b><u>Dimensionen:</u></b>	18 x 195 mm
<b><u>Deckbreite:</u></b>	195 mm
<b><u>Länge:</u></b>	2,7 \ 3 \ 3,3 \ 3,6 \ 3,9 \ 4,2 \ 4,5 \ 4,8 \ 5,1 \ 5,4 m
<b><u>Qualität:</u></b>	US2 nach DIN EN 14519
<b><u>Holzart:</u></b>	nord. Fichte, PEFC PCAB,EU (N) nach DIN EN 13556
<b><u>Zertifizierung:</u></b>	Produktketten Zertifizierung: SCS-PEFC/COC-000566; Prozentsatzmethode
<b><u>Holzfeuchtigkeit:</u></b>	16 %
<b><u>Rohdichte:</u></b>	460 kg/m <sup>3</sup>
<b><u>Wasserdampfdurchlässigkeit:</u></b>	$\mu = 65$
<b><u>Wärmeleitfähigkeit:</u></b>	$\lambda = 0,12 \text{ W / (m x K)}$
<b><u>Optik:</u></b>	PICEA Fichte gehobelt
<b><u>Farbtöne:</u></b>	Auf Wunsch mit werksseitiger Oberflächenbehandlung . Alle Standard Farbtöne lt. aktuellem Prospekt. Sonderfarben ab 100 qm möglich.
<b><u>Gebrauchsklasse:</u></b>	Kl. I nach DIN EN 335:2013-06
<b><u>Dauerhaftigkeit:</u></b>	Kl. 4 nach DIN EN 350-2
<b><u>Verlegung nach:</u></b>	Siehe Montageanleitung MOCOPINUS für Fassade PICEA G4R 00 US2
<b><u>DOP N°:</u></b>	AFIGKD00